



OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO DO INSTRUMENTO

PART NUMBER	DESCRIÇÃO	
18109327-ABC	Ventis® MX4, Ventis® Pro Series	
18109329-ABC	MX6 iBrid®	
18109330-ABC	Tango® TX1	
18109331-ABC	GasBadge® Pro	
18109396-ABC	Módulo SafeCore®	
-ABC	A – Modo DSX: 0 = DSX Remota 1 = DSXi Conectada à Nuvem 2 = DSX-L Servidor Local B – Número de Portas de Entrada de Gás: 3 = 3 Portas 6 = 6 Portas (para Ventis, MX6 iBrid e SafeCore somente)	C – Tipo de Cabo de Alimentação: 1 = América do Norte 2 = Europa 3 = Austrália 4 = Reino Unido

KITS*

18109400	Kit DSX Remota: Tango TX1 (H ₂ S)
18109401	Kit DSX Remota: Ventis MX4, Ventis Pro Series (LEL, CO, H ₂ S, O ₂)
18109404	Kit DSXi Conectada à Nuvem: Tango TX1 (H ₂ S)
18109405	Kit DSXi Conectada à Nuvem: Ventis MX4, Ventis Pro Series (LEL, CO, H ₂ S, O ₂)

ACESSÓRIOS

18105684	iGas® Reader
18105924	Manifold do Regulador de Gás de 5 Portas
18105932	Manifold do Regulador de Gás de 6 Portas
17113887	Cabo Ethernet, 5' (cabo de rede Cat5E)
17113895	Cabo Ethernet, 10' (cabo de rede Cat5E)
17113903	Cabo Ethernet, 25' (cabo de rede Cat5E)
18109406	Certificado de Ativação de DSX para DSXi
17113945	Hub Ethernet de 5 Portas

A DSX™ Docking Station mantém com facilidade os detectores de gás que protegem seus funcionários em ambientes perigosos.

- Saiba que seus detectores de gás estão prontos para serem usados a cada dia, a cada turno, sem a sobrecarga das rotinas de manutenção manual.
- Pare de se preocupar com o gás de calibração e deixe que a DSX monitore e faça o pedido de cilindros de gás de reposição quando você precisar deles.
- Gerencie sem esforço seus detectores, registros de dados e as atualizações de software, a partir de qualquer dispositivo habilitado para a web.

ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS

GARANTIA

Garantia de dois anos – DSX (Remota) e DSX-L (Servidor Local)
Programa Guaranteed For Life™*** – DSXi (Conectada à Nuvem)

INSTRUMENTOS COMPATÍVEIS

GasBadge Pro, MX6 iBrid, Tango TX1, Ventis MX4, Ventis Pro Series, SafeCore

DIMENSÕES

GasBadge Pro, Tango TX1: 22,7 x 16,9 x 27,3 cm
Ventis MX4, Ventis Pro Series: 24,9 x 16,9 x 27,3 cm
MX6 iBrid: 25,3 x 16,9 x 27,3 cm
SafeCore: 27,3 x 16,9 x 29,2 cm

ENTRADAS DE GÁS

Versão de 3 Portas: Uma de ar ambiente, duas de gás de calibração
Versão de 6 Portas: Uma de ar ambiente, cinco de gás de calibração (para Ventis, MX6 iBrid e SafeCore somente)

TAXA DE FLUXO DA BOMBA: 1,2 SCFH (550 mL / min)

COMUNICAÇÃO: Suporte a Ethernet 10 / 100, Conexão RJ-45 Categoria 5

DISPLAY

LCD matriz de 128 x 64 pontos – Modos Multilíngues
Inglês, espanhol, francês, alemão e português***

ESPECIFICAÇÕES DE DESEMPENHO

INTERVALO DE TEMPERATURA OPERACIONAL: 0 °C a 50 °C

INTERVALO DE UMIDADE OPERACIONAL

0% a 80% de umidade relativa a até 30 °C, caindo linearmente a 50% a 50 °C

CLASSIFICAÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA

Voltagem da fonte: 100-240 VCA / 12 VCC
Intervalo de frequência: 50-60 Hz
Corrente nominal: 5A

*Os Kits de DSX Docking Station Incluem: Opção de docking station DSX de 3 portas remota ou conectada à nuvem, gás de calibração 116L (mistura apropriada) com regulador de fluxo de demanda, com interrupção de pressão iGas®, dispositivo de armazenamento USB (apenas no modo isolado).

**As condições específicas do Programa Guaranteed For Life™ estão incluídas com todos os produtos e estão disponíveis por pedido.

***DSX-L (Servidor Local) não suporta o português.